

Woodsafe® Exterior WFX™ Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)
Sidan 1 av 2

INSTRUKTION ACKLIMATISERA

LAGRA, FÖRVARA & ACKLIMATISERA

Anvisning för Woodsafe® Exterior WFX™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

Woodsafe® WFX™	Woodsafe® WFX™ är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.
Fuktkvot (%) vid leverans.	Exteriör panel 16-21%. Fuktkvot kan ändras vid förvaring i annat klimat och förhållande. Vid krav på lägre fuktkvot kontakta Woodsafe produktionsledning.
Fuktkvots kontroll.	Att mäta fuktkvot på Woodsafe brandskyddat trämaterial med vanlig fuktmätare är inte möjligt på grund av ledningsförmåga i brandskyddsmedlet. Woodsafe tillämpar torrviktsmetod EN13183-1/AC:2004.
Exteriör förvaring.	Produkt skall förvaras upphöjd (>100mm) från mark och fuktigt underlag. Antal underlägg skall minst uppgå till 4st per virkespaket. Underlägg skall vara av samma dimension. Förvara inte paketen lutande eller på kant.
Interiör förvaring.	Skall ske i kontrollerad klimat/omgivning likvärdig för slutmontering. Skyddas mot smuts, föroreningar, solljus liknande som exteriör produkt. Behåll spännband tills montering utförs.
Acklimatisering.	Acklimatisering skall alltid ske innan montering, särskilt viktigt vid interiör montering men även vid exteriört montage beroende på panelprofil. Tumregel är att alltid acklimatisera interiöra produkter minst 14dagar innan montering i aktuell miljö för montaget.
Felaktig/bristande acklimatisering.	Brister orsakad av felaktig acklimatisering t.ex. kupning, krympning m.m. utgör inte rätt till reklamation eller ersättning.
Naturliga rörelser.	Oavsett acklimatisering kommer trämaterial (levande) att alltid röra sig, i mindre eller större omfattning beroende på vart i landet produkten monteras. Detta är en naturlig egenskap för alla träslag.
Monterad produkt.	Monterad produkt är accepterad produkt och produktkvalitet.

ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning. När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och kontroll för Woodsafe, därför avvisar Woodsafe ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och montering av produkten. Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection för att verifiera den aktuella utgåvan. Den senaste utgåvan finns alltid på Woodsafes hemsida. Woodsafe reserverar sig för för skriv och tryckfel.

DISCLAIMER OF LIABILITY FOR RELIANCE ON INFORMATION PROVIDED BY WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

The information contained herein is true and accurate to the best of our knowledge, but is provided without warranty or guarantee. Since the conditions of use are beyond our control, Woodsafe Timber Protection AB ("Woodsafe") disclaims all liability and assumes no legal responsibility for



Woodsafe® Exterior WFX™.

Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)

Sidan 2 av 2

INSTRUKTION ACKLIMATISERA

damages resulting from use of or reliance upon the information contained herein. Reservation for text and printing errors. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition.

