



**WOODSAFE**  
your experts on fire retardant timber and plywood

## Woodsafe® PRO™ Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard hEN13986:2004+A1:2015, hEN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900 med flera.

Dokument referens: WFP No.2.  
Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)  
Sidan 1 av 1

# INSTRUKTION AVFALLSHANtering

## INSTRUKTION FÖR AVFALLSHANtering

Woodsafe® PRO™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

Detta är  
Woodsafe® PRO™.

Miljöledningssystem.

Klassificering för  
avfallshantering.

Avfallskod.

Förädling av restprodukt.

REACH SVHC  
(Substances of Very High  
Concern) på  
kandidatlistan.

Säkerhetsdatablad.

Övrig dokumentation.

Woodsafe® PRO™ är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.

ISO 14001:2004 (Cert.nr 5829M)

Woodsafe behandlat trämaterial är inte klassificerat som träskyddsbehandlat trä och skall därmed sorteras som brännbart trä för förbränning i värmeverk.

170201.

Avfallsmaterial från bearbetning skall inte användas, -förädlas till strömedel oavsett stallströ, husdjurströmedel eller allmän djurhållning. Avfallsmaterial från bearbetning t.ex. kutterspån, spån, träflis skall inte användas som råvara för tillverkning av pellets, briketter eller annat förbränningsmaterial.

Woodsafe behandlad träprodukt omfattas inte av tillståndsplikt, märkningsplikt eller andra restriktioner såsom färdig slutprodukt, det vill säga, produkt som placeras på marknaden av Woodsafe Timber Protection AB utan restriktioner. Förädlingsprocessen av trä innebär dock att >0,1 viktprocent av något ämne (borsyra) ingår i den senaste versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 24 Juni 2013.

• Woodsafe förädlingsprocess av trä och plywood innebär således att färdig slutprodukt innehåller mer än >0,1 viktprocent av borsyra.

• Woodsafe färdig produkt innehåller således <5,5 viktprocent borsyra i färdig slutprodukt, därmed omfattas inte färdig slutprodukt av märkningsplikt, restriktioner för användande eller restriktioner för avfallshantering. Som tillverkare är Woodsafe Timber Protection AB enligt REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) skyldig att föra information från tillverkare nedåt i distributionskedjan till er som nedströmsanvändare. Skicka mail till [helpdesk@woodsafese.se](mailto:helpdesk@woodsafese.se) eller ring till Thomas Bengtsson, REACH-samordnare för Woodsafe Timber Protection AB, telefonnummer: 021-14 72 73. Kandidatlistan kommer regelbundet att uppdateras med nya ämnen. Vi bevakar detta löpande. Vi kommer givetvis att informera er om något av de nya ämnena som framöver läggs till Kandidatlistan återfinns i någon produkt i vårt sortiment. Mer information om Kandidatlistan finns på Kemikalieinspektionens hemsida och ECHA:s hemsida: <http://www.kemi.se/sv/Start/Reach-forordningen/>  
[http://www.echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_en.asp](http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp)

[Woodsafe säkerhetsdatablad finns att ladda hem här:](#)

Övrig dokumentation t.ex. Breem, Sunda hus, Byggvarubedömningen, A20 m.fl. finns att ladda hem här: <http://woodsafese.se/sv/ladda-ner>

WFP-2017-1/PFB-2.

