

## Woodsafe PRO® Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN13986:2004+A1:2015, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Reviderad: 2017-09-01. (V2-2017)  
Sidan 1 av 1

# INSTRUKTION SKÖTSELANVISNING

## DRIFT, -SKÖTSEL, -FÖRVARING.

Denna instruktion gäller som riktlinjer av Woodsafe® PRO™ impregnerat trä.  
(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

Woodsafe® PRO™	Woodsafe® PRO™ är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt. Mer information finns att läsa på <a href="http://woodsafese.se/sv/">http://woodsafese.se/sv/</a> .
Beständiga egenskaper.	Woodsafe® PRO™ är certifierad av RISE enligt CEN/TS 15912 INT1, INT2, EXT med krav på ytbehandling vid exteriör applikation.
Underhåll.	Woodsafe® PRO™ brandskyddande egenskaper är underhållsfri vid korrekt underhåll.
Skadad panel.	Skadad panel skall bytas ut mot ny Woodsafe® PRO™ impregnerad produkt.
Ytbehandling.	Läs separat målningsbeskrivning.
Visuell kontroll.	Det åligger beställare att årligen visuellt bedöma slitage, skador, färgskikt för optimal livslängd. Utsatta lägen t.ex. solsida, nära kust m.m. kan påverka underhållsintervall av såväl behovet att byta panel till reparation av färgskikt.
Färgskiftning.	Vissa träslag t.ex. gran kan få aningen gulare, -mörkare nyans i samband med torkning av produkten. Detta fenomen berör främst ljusa träslag, andra träslag t.ex. ek kan få utslag av garvsyra där svart, -blålila nyanser kan uppstå, dessa kan borstas eller slipas bort. Ovanstående egenskaper är ett resultat av impregneringen och kan således inte reklameras. Vid frågor kontakta Woodsafes support avdelning: <a href="mailto:support@woodsafese.se">support@woodsafese.se</a>
Kåda.	Vid torkningsprocess värms träet upp till temperatur som kan få kådlåpor att öppna sig samt kåda att flyta. Kåda kan slipas bort men är inte reklamationsgrundande. Woodsafe rekommenderar kund att leverera hög kvalitet på trämaterial som skall impregneras för att minimera sådana risker som utslag av kåda m.m.
Avfall.	Avfall får inte vidareförädlas till djurströ eller biobränsle. Läs separat instruktion.
Lagra och förvara.	Aktuell produkt skall förvaras väl täckt från regn, förorening, sol, upphöjd från mark >100mm samt på plantunderlag. Behåll spännband på virkespaketet. Löst liggande och oskyddad panel kan slå sig på grund av naturliga egenskaper såsom fuktupptagning.

### ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning. När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och kontroll för Woodsafe, därför avisar Woodsafe ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och montering av produkten. Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection för att verifiera den aktuella utgåvan. Den senaste utgåvan finns alltid på Woodsafes hemsida. Woodsafe reserverar sig för för skriv och tryckfel.

### DISCLAIMER OF LIABILITY FOR RELIANCE ON INFORMATION PROVIDED BY WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

The information contained herein is true and accurate to the best of our knowledge, but is provided without warranty or guarantee. Since the conditions of use are beyond our control, Woodsafe Timber Protection AB ("Woodsafe") disclaims all liability and assumes no legal responsibility for damages resulting from use of or reliance upon the information contained herein. Reservation for text and printing errors. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition.