

## Woodsafe® PRO™ / Woodsafe® Exterior WFX™

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN13986:2004+A1:2015, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900 med flera.

Dokument referens: WTP No.4K.  
Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)  
Sidan 1 av 1

# FAKTABLAD HANTERING & PERSONSKYDD

## INSTRUKTION FÖR HANTERING OCH PERSONSKYDD

Denna anvisning gäller som riktlinjer av Woodsafe® PRO™ & Woodsafe® WFX™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

Detta är Woodsafe.	Woodsafe PRO™ och Woodsafe WFX™ är en brandimpregnering process som förädlar trädets naturliga egenskaper mot brand och brand av trädets egna förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.
Restriktioner för hantering.	Inga.
Restriktioner för avfalls-hantering.	Se separat faktablad för respektive produkt.
Skyddsutrustning. Förädling av restprodukt.	Branschspecifik skyddsutrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm), skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, uttorkning), och andningsskydd (vid risk för damm t.ex. vid slipning, kapning).
Vid damm-bildning.	Vid slipning, putsning skall utsug användas samt sörj för god ventilation och luftväxling. Använd skyddsglasögon, -handskar, -andningsmask.
Speciella träslag, -lukt.	Vissa träslag t.ex. cederträ har naturligt egna egenskaper som kan orsaka hud, ögon och andnings irritation. Använd andningsskydd och arbetshandskar i förebyggande syfte. Känslig personal bör undvika arbeta med cederträ. Sörj alltid för god ventilation vid arbete med cederträ.
Arbetsolycka.	Om akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts i ögon, sårskada eller andnöd rekommenderas att omgående kontakt med SOS 112. Ta med säkerhetsdatablad för produkten. I samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta läkare. Ta med säkerhetsdatablad, <a href="#">finns att ladda hem här</a> . <ul style="list-style-type: none"><li>• ÖGA. Skölj varsamt med ljummet vatten från dricksglas, alternativt använd ögon skölj.</li><li>• FÖRTÄRING. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning.</li></ul>
REACH.	Läs separat prestandadeklaration för aktuell produkt.
Woodsafe® Exterior WFX™.	I viss utsträckning kan förekomst av brandskyddsmedel (överskott) finnas kvar på ytan. Vid sådana situationer skall alltid skyddshandskar användas. Överskottet är ser ut som klister och är polymeriserat brandskydd.
Woodsafe® PRO™.	I viss utsträckning kan förekomst av brandskyddsmedel (överskott) finnas kvar på ytan. Vid sådana situationer skall damm, -skyddsglasögon användas om besvär uppstår. Överskottet är normalt löst pulver som skall borstas bort innan ytbehandling m.m.
Trädets naturliga egenskap.	Vissa träslag har innehåll av ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser m.m. som kan lösas upp och bilda fläckar m.m. på ytan samt skapa lukt. Detta är ett fenomen som trädets egna egenskaper medför i samband med impregnering.