

Woodsafe PRO® Brandimpregnering.

Detta dokument omfattas av Woodsafe allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets tjänster, produkter samt certifiering enligt Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN13986:2004+A1:2015, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Sidan 1 av 1

Utgåva: 2019-01-01. Reviderad: 2019-01-01. (V1-2019.--)

Denna utgåva ersätter tidigare utgåvor och eventuell hänvisning utställda som tillhörande handlingar i utfärdade certifikat t.ex. typgodkännandebevis.



§ Allmänna råd

AR19-0001-1-O

EXTERIÖR MONTERING AV PLYWOOD

Allmänna råd Woodsafe® PRO™

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2019)

Woodsafe® PRO™	Woodsafe® PRO™ är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och träets egna förmåga att bidra med brand. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt. Mer information finns att läsa på http://woodsafese.se/sv/ .
Exteriör montering.	Montering av plywood i exteriör miljö oavsett väderskyddad, målad eller bakom träbeklädning kan ändra format i relation till omgivningens relativa luftfuktighet.
Format förändring.	Som riktvärde kan plywoodskivans format öka med 2-3mm p. m ¹ i alla riktningar per 10% ökad fuktighet. Detta innebär att en plywoodskiva 2440x1220mm kan bli 5mm längre och 2,5mm bredare (2445x1223mm). Observera att detta mått inte är exakt och kan både vara mer eller mindre.
Mått x 2.	Format förändringen gäller per skiva och skall således dubblas när skivor monteras mot varann.
Montering.	Vid montering i exteriör miljö med risk för hög luftfuktighet rekommenderas ≥ 10 mm avstånd mellan varje skiva i förebyggande åtgärd för att inte skivorna skall svälla och skapa buktningar i konstruktion.
Reklamation.	Naturliga egenskaper ligger inte som grund för reklamation. Woodsafe PRO är inte hygroskopisk och således bidrar inte brandskyddsmedlet till format förändringar i fuktig miljö.
Support & frågor.	Vid osäkerhet eller frågor kontakta Woodsafes support avdelning: support@woodsafese.se Dokumentgenerator finner du här

ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning. När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och kontroll för Woodsafe, därför avvisar Woodsafe ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och montering av produkten. Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection för att verifiera den aktuella utgåvan. Den senaste utgåvan finns alltid på Woodsafes hemsida. Woodsafe reserverar sig för skriv-, -och tryckfel.

DISCLAIMER OF LIABILITY FOR RELIANCE ON INFORMATION PROVIDED BY WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.

The information contained herein is true and accurate to the best of our knowledge but is provided without warranty or guarantee. Since the conditions of use are beyond our control, Woodsafe Timber Protection AB ("Woodsafe") disclaims all liability and assumes no legal responsibility for damages resulting from use of or reliance upon the information contained herein. Reservation for text and printing errors. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition.



AR19-0001-1-O

Copyright 2019®, all rights reserved to Woodsafe Timber Protection AB.
Woodsafe Timber Protection AB, Box 1153, 72129 Västerås, Sweden.
Phone: +46 (0) 102067230. Woodsafe® PRO™ and Woodsafe® WFX™ is registered trademark by Woodsafe Timber Protection AB. Woodsafe company registration VAT SE556630532101.
AR EXTERIOR PLYWOOD AR19-0001-1-O .docx