

CE märkt brandsäker plywood Euroklass B

Träbaserad skiva klassificerade enligt EN13501-1, certifierat enligt EN13986:2004+A1:2015, CPR 305/2011, AVCP system 1 med fortlöpande tillverkningskontroll enligt Plan, -och bygglagen SFS 2010:900 (PBL).



CERTIFIERAD
ISO 9001
ISO 14001
Ledningssystem för kvalitet
och miljö



Woodsafe PRO-PLY Table of Content

Relevanta egenskaper som bakomliggande substrat, luftspalt, bearbetning, ytbehandling samt montering, skötsel, underhåll, avfall, skyddsanvisningar m.m. hänvisas till aktuellt certifikat, produktblad, appendix samt garanti och allmänna villkor.

Notat: Tillägg finns innebär fler alternativ, läs certifikat.

Plywood	Tjocklek	Euroklass	Beklädnad	MK-klass	Beständighet	Certifikat nr
Gran	≥12mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Furu	≥12mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Björk	≥6mm	B-s1,d0	NPD	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Björk	≥12mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	A-material 1-beklädnad	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09. MK6.21/1812.
Björk Perforerad (Läs separat dok)	≥12mm	B-s1,d0	NPD	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Björk överfanerad (Läs separat dok)	≥12mm	B-s1,d0	NPD	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Fuma/Abachi	≥25mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Mahogany/Luan	≥12mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Popel	≥5,5mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
Softwood of pine	≥12mm	B-s1,d0	K ₂ 10/B-s1,d0 K ₁ 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2.	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0268-09.
					Not: CEN/ts 15912 övergår till EN16755.	