

CE märkt brandsäkert massiv trä

# Euroklass B

Massivt trä klassificerade enligt EN13501-1, certifierat enligt EN14915:2013, CPR 305/2011, AVCP system 1 med fortlöpande tillverkningskontroll enligt Plan, -och bygglagen SFS 2010:900 (PBL).



**CERTIFIERAD**  
ISO 9001  
ISO 14001  
Ledningssystem för kvalitet  
och miljö



## Woodsafe WFX

### Table of Content

Relevanta egenskaper som bakomliggande substrat, luftspalt, bearbetning, ytbehandling samt montering, skötsel, underhåll, avfall, skyddsanvisningar m.m. hänvisas till aktuellt certifikat, produktblad, appendix samt garanti och allmänna villkor.

**Notat:** Tillägg finns innebär fler alternativ, läs certifikat.

Träslag	Tjocklek	Euroklass	Beklädnad	SP-Fire 105	Beständighet	Certifikat nr
Western Red Cedar	≥9mm	B-s2,d0	NPD	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Western Red Cedar	≥18mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	Ja, läs separat datablad	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Accoya	≥17mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Värmebehandlad furu (thermowood)	≥21mm	B-s2,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s2,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s2,d0	Ja, läs separat datablad	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Douglas Fir	≥18mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Oregon Pine	≥18mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Sibirisk lärk	≥20mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Värmebehandlad Frake	≥18mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Ek	≥19mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Valnöt	≥22mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.
Gran	≥18mm	B-s1,d0	K <sub>2</sub> 10/B-s1,d0 K <sub>1</sub> 10/B-s1,d0	NPD	EN16755 INT-0, INT-1, INT-2, EXT	TG 0263-08, 0402-CPR-SC0260-15.

Not: CEN/ts 15912 övergår till EN16755.